

ТОВ "Гідролайн"
Р/р:26005701320774 в АТ «ОТП Банк»
МФО: 300528 Код: 36047813

www.gidroline.com.ua

№	Наименование	Расход	Темпер. примене н.	ПРИМЕНЕНИЕ	Цена грн./кг/л
1	Мастика БиЭМ (под заказ) (мастика битумная водо-эмульсионная)	кг	От +5 и выше	Ремонт мягких кровель, устройство гидроизоляции каменных подземных и наземных конструкций, перекрытий, стен и полов.	18-80
2	Праймер (мастика битумная грунт)	кг Для цементной поверхн. – 500-800г/м.кв.; Для металлич. поверхн. – 400-600г/м.кв.;	От -20 и выше	Для насыщения и скрепления сухих цементных, бетонных и гипсоцементных поверхностей; для огрунтовки оснований под наплавление евроруберойда и улучшения адгезионных свойств.	24-50
3	Мастика БМ с каучуком	кг Для устройства кровель – 7,0-7,5кг /м.кв.; Для приклеивания – 1,5-2кг/м.кв.; Для устр. гидроизоляции - 2-3кг/м.кв.	От -20 и выше	Для проведения только наружных гидроизоляционных работ (кровельные работы, гидроизоляция фундаментов, ж/б конструкций на мостах, парапетах и др.)	28-90
4	Праймер №01 Технониколь	кг Для цементной поверхн. – 400-700г/м.кв.; Для металлич. поверхн. – 200-500г/м.кв.;	От -20 и выше	Для насыщения и скрепления сухих цементных, бетонных и гипсоцементных поверхностей; для огрунтовки оснований под наплавление евроруберойда и улучшения адгезионных свойств.	28-50
5	Гермобутил МГИ кровельный	кг Для ремонта мягких кровель – 6-8кг/м.кв.;; Для устр. гидроизоляции - 2,5-3,5кг/м.кв.	От -20 и выше	Для устройства и ремонта кровель, гидроизоляции фундаментов, стен зданий, сооружений, коллекторов, туннелей, бассейнов и т.д. для защиты от коррозии трубопроводов холодного водоснабжения.	36-45
6	Гермобутил - 2 МУ (бутилкаучуковая герметизирующая)	кг Для герметизации стыков – 3-7кг/м.кв. (10 м/п. в зависимости от ширины стыка)	От -20 и выше	Герметизация стыков панельных зданий, восстановление ранее герметизированных стыков, герметизация любых соединений бетона, стекла, металлов, пластмасс и др.	43-00
7	Гермобутил 2М-М (белый)	кг	От -20 и выше	Широко используется в агротепличном хозяйстве при строительстве теплиц	48-85
8	Мастика №24 Технониколь	кг Для приклеивания – 1,5-2кг/м.кв.; Для устр. гидроизоляции - 2-3кг/м.кв.	От -20 и выше	Для устройства и ремонта кровель, гидроизоляции фундаментов, стен зданий, сооружений, коллекторов, туннелей, бассейнов и т.д.	29-00