



ТОВ "Гідролайн"
Р/р:26005701320774 в АТ «ОТП Банк»
МФО: 300528 Код: 36047813

Юридична адреса: 04080,
м.Київ, вул.Кирилівська,буд.62В
тел: (044)503-34-15,(044)465-85-08
(044)239-19-92

www.gidroline.com.ua

РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СБС-модифицированные

Наименование материала	Толщина мм	Вес кг/м ²	Основа	Цена за 1 м ² с НДС, грн.	Кол-во рул. на поддоне	Площадь, размер рулона
Материалы класса «ПРЕМИУМ»: БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ						
ТЕХНОЭЛАСТ СБС-модифицированный наплавляемый материал (срок службы 25-30 лет). Гибкость на брусе (R=10мм) -25°C. Теплостойкость +100°C. Рабочий диапазон -60/+125.						
Техноэласт ЭКП слан. сер.	4.2	5.0	Полиэстер	89.06	20	10 м ² (10x1)
Техноэласт ЭКП слан. цвет.	4.2	5.0	Полиэстер	96.90	20	10 м ² (10x1)
Техноэласт ХПП	4.0	4.6	Стеклохолст	-	20	10 м ² (10x1)
Техноэласт ЭПП	4.0	4.6	Полиэстер	78.16	20	10 м ² (10x1)
Материалы класса «БИЗНЕС»: ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАДЕЖНЫХ КРОВЕЛЬ						
УНИФЛЕКС СБС-модифицированный наплавляемый материал (срок службы 15-20 лет). Гибкость на брусе (R=25мм) -20°C. Теплостойкость +90°C. Рабочий диапазон -55/+120.						
Унифлекс ЭКП 4,5 слан.сер.	3.8	4.5	Полиэстер	64.74	23	10 м ² (10x1)
Унифлекс ЭПП 3,5	2.8	3.5	Полиэстер	55.57	28	10 м ² (10x1)
Материалы класса «СТАНДАРТ»: ЗАЩИТА ЗДАНИЯ ОТ ВОДЫ И УДОБСТВО В РАБОТЕ						
БИПОЛЬ СБС-модифицированный наплавляемый материал. Гибкость на брусе (R=25мм) -15°C. Теплостойкость +90°C. Рабочий диапазон -40/+115.						
Биполь ЭКП 4,0 слан.сер.	-	4.0	Полиэстер	54.77	25	10 м ² (10x1)
Биполь ХКП 4,0 слан.сер.	-	4	Стеклохолст	47.45	25	10 м ² (10x1)
Биполь ХПП 3,0	-	4	Стеклохолст	37.60	23	15 м ² (15x1)
Биполь ЭПП 3,0	-	3.0	Полиэстер	46.81	23	15 м ² (15x1)
ЛИНОКРОМ Битумный наплавляемый материал (срок службы 10-15 лет). Гибкость на брусе (R=25мм) 0°C. Теплостойкость +80°C. Рабочий диапазон -30/+110.						
Линокром ЭКП 4,5 сл. сер	3.7	4.5	Полиэстер		22	10 м ² (10x1)
Линокром ХКП 4,5 сл. сер	3.7	4.5	Стеклохолст		23	10 м ² (10x1)
Линокром ЭПП 3,5	2.7	3.5	Полиэстер		20	15 м ² (15x1)
Линокром ХПП 3,5	2.7	3.5	Стеклохолст		20	15 м ² (15x1)
БИКРОЭЛАСТ Модифицированный наплавляемый материал. Гибкость на брусе (R=25мм) -10°C. Теплостойкость +85°C. Рабочий диапазон -35/+115.						
Бикроэласт ЭКП 4,0 слан.сер.	-	4.0	Полиэстер	47.65	25	10 м ² (10x1)
Бикроэласт ХКП 4,0 слан.сер.	-	4.0	Стеклохолст	39.00	25	10 м ² (10x1)
Бикроэласт ЭПП 2,5	-	2.5	Полиэстер	38.63	23	15 м ² (15x1)
Бикроэласт ХПП 2,5	-	2.5	Стеклохолст	33.45	23	15 м ² (15x1)
Материалы класса «ЭКОНОМ»: КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕДОРОГОЙ КРОВЛИ						
БИКРОСТ Битумный наплавляемый материал. Гибкость на брусе (R=25мм) 0°C. Теплостойкость +80°C. Рабочий диапазон -25/+100.						
Стеклоизол ХКП 3,5 гран.сер	-	3.5	Стеклохолст	28.90	23	10 м ² (10x1)
Стеклоизол ХПП 2,5	-	2.5	Стеклохолст	25.60	23	15 м ² (15x1)
Еврорубероид ХКП слан. сер	-	3.5	Стеклохолст	29.80	30	10 м ² (10x1)
Еврорубероид ХПП 2,5	-	2.5	Стеклохолст	26.60	25	15 м ² (15x1)

Дополнительные аксессуары:
- Праймер
- флюгарки
- Горелки

Осуществляем доставку материала, комплектацию объектов.

Просчет кровли, выполняем кровельные работы.